



OPTI Pool

OPTI Pool

Opti Pool jest kompaktowym urządzeniem do dozowania korektora pH lub środka dezynfekcyjnego. W zależności od potrzeb można wybrać jedną z wersji urządzenia.

Opti Pool pH

uzupełnia znakomicie system dezynfekcji oparty na elektrolizie soli oraz tych basenów, w których stosuje się ręczną dezynfekcję poprzez skimmery lub inne urządzenia do rozpuszczania środków dezynfekcyjnych (np. boje dozujące).



Opti Pool aktywny tlen

umożliwia automatyczne dozowanie środków dezynfekcyjnych opartych na aktywnym tlenie (np. Aquablanc).

Opti Pool pH/aktywny tlen

dezynfekcja bezchlorowa łatwa w zastosowaniu. Po podaniu wielkości niecki oraz rodzaju środka urządzenie jest gotowe do pracy.

Urządzenia serii **Opti Pool** znakomicie uzupełniają metody oparte na technologii UV, poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu pH wody oraz zabezpieczenie wody w niecce przed tzw. wtórnym skażeniem.

Urządzenia wyposażono w pakiet zabezpieczeń, który zawiera:

- ograniczenie czasowe dozowania
- wyłączenie urządzenia w połączeniu z instalacją obiegową
- zwłoka dozowania podczas inicjalizacji sond
- poziomy alarmu i wyłącznik bezpieczeństwa

Art. 2200412 Opti Pool pH

Art. 2200250 Opti Pool aktywny tlen

Art. 2200251 Opti Pool (pH/aktywny tlen)

*FIBER-POLSKA, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 56, tel. 032 738 36 03, 0502-380-417
www.fiber-polska.pl*

Duży wyświetlacz tekstowy ułatwia odczytanie danych nawet w ciemnych pomieszczeniach. Diody sygnalizacyjne informują o zakłóceniach w pracy urządzenia. Intuicyjna struktura menu umożliwia wyjątkowo łatwą obsługę urządzenia.

Dane techniczne

- wskaźnik czasu i daty
- dozowanie proporcjonalne
- możliwość pojedynczego wyłączenia parametrów zabezpieczających
- obudowa odporna na pryskającą wodę (IP 54)
- wyświetlacz tekstowy
- wybór wersji językowej
- ochrona przed przepięciami
- napięcie robocze 100-240 V
- wyjście przekaźnikowe 1 A
- wybór rodzaju korektora pH (plus/minus)
- jedno i dwupunktowe kalibrowanie sondy
- maksymalna wydajność pompek 3 litry/godz.
- lance ssące w komplecie
- wyjście sygnału alarmowego
- zapamiętanie ustawionych parametrów
- dozowanie ręczne z automatycznym wyłączeniem
- tryb rozruchu z odtworzeniem ustawień
- tryb uruchomieniowy przy pierwszym uruchomieniu urządzenia

Podstawowe zalety:

- niewielkie wymiary umożliwiają montaż w każdym miejscu
- prosty montaż dzięki dwóm przyłączom wodnym
- wysoka jakość dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów
- wygodny wyświetlacz tekstowy z wersjami językowymi
- proste w obsłudze menu (podobne jak w serii urządzeń Pool Control)